

**Bei Wassereinbruch:
Stopp auf der Stelle.**



Getifix PUR-Schaum – dichtet schnellstens ab

- die schnelle Lösung für punktuelle Schäden
- flankierende Maßnahme für eine schnellere Vergelung
- einkomponentig
- extrem stark schaubildend



Der Reaktionsbeschleuniger

Gerade bei plötzlichem Wassereinbruch ist schnelles Eingreifen geboten, um Schäden einzudämmen. Eine innovative Möglichkeit dazu bietet der neue Getifix PUR-Schaum. Durch seine Reaktionsschnelligkeit und seine extreme Schaumbildung eignet er sich hervorragend dazu, fließendes Wasser umgehend zu stoppen. Keine dauerhafte, aber eine verlässliche Übergangslösung.

Flankiert oder verfestigt

Getifix PUR-Schaum auf Polyurethan-Basis eignet sich zudem als flankierende Maßnahme. Der Einsatz des einkomponentigen Injektionsharzes ist die ideale Vorarbeit bei der Acrylatverpressung: Die Schaumbildung ermöglicht eine wesentlich schnellere Weiterarbeit.

Der Turbo

Bei Verwendung von bis zu 10 % PUR-Schaum Katalysator kann die Topfzeit noch einmal drastisch verringert werden.

Die Verarbeitung ...

... funktioniert mithilfe von pneumatischen, elektrischen oder handbetriebenen 1 K-Pumpen. Damit lässt sich das Material problemlos in die wasserführenden Bereiche injizieren.

PUR-Schaum

1-Komponenten Injektionsharz auf Basis von Polyurethan (Pumpenverarbeitung)

erhältlich im 1 kg- und 10 kg-Gebinde

Einsatzgebiete:

- zum Stoppen von Wassereinbrüchen
- zum Stoppen von fließendem Wasser in Kombination mit Acrylatgelverpressungen

Eigenschaften:

- sehr schneller Reaktionsstart
- reagiert mit vorhandenem Wasser unter sehr starker Schaumbildung aus
- bildet geschlossenzelligen, leicht flexiblen Schaum
- Farbe: Dunkelbraun

