

BiArid Spezial-Creme

Pastöse, lösemittelfreie, gebrauchsfertige Hydrophobierung auf Silan / Siloxan Basis

Einsatzgebiete:

GETIFIX BiArid Spezial-Creme

- Hydrophobierende Imprägnierung von Außenfassaden
- Als Grundierung (Tiefengrund) unter Farbanstrichen wie z.B. Dispersions- und Siliconfassadenfarben sowie Kunstharzputzen.
- Systemkomponente im BiArid-System

Eigenschaften:

GETIFIX BiArid Spezial-Creme

- ist ein verwendungsfertiges, wasserverdünnbares Imprägniermittel.
- gutes Eindringvermögen bei saugfähigen, mineralischen Untergründen wie dem Getifix BiArid-System, Beton, Faserzement-Erzeugnisse, Kalksandsteine, Natursteine, Putze und Ziegel
- drastische Reduzierung der Wasseraufnahme da wasserabweisend
- keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit da diffusionsoffen
- optimale Beständigkeit gegen Alkalien
- sehr günstige Eigenschaften bei Frost-Tauwechselbeanspruchung
- gute Haftung beim Anstrich
- wäßrig, lösemittelfrei und umweltverträglich
- thixotrop und somit verlustfrei applizierbar
- kein unkontrolliertes Abfließen oder Abtropfen bei senkrechten Flächen oder Decken

Technische Daten:

BiArid Spezial-Crème

Basis	:	Silan/Polysiloxan
Wirkstoffgehalt	:	ca. 38 %
Aussehen	:	cremig, milchig, weiß
Dichte	:	ca. 0,85 kg/dm ³
pH-Wert	:	8-10
Verbrauch	:	ca. 200 ml / m ²

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

BiArid Spezial-Creme

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund für das Aufbringen der GETIFIX BiArid Spezial-Creme muß sauber, fest und tragfähig sein sowie frei von Verunreinigungen (wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw.). Lockere und andere bindestörende Stoffe, ggf. Sinterschicht sind mechanisch zu entfernen.

Verarbeitung:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z. B. Zugfestigkeitsprüfung, Salz- und Feuchteanalyse).

1. **Zur Hydrophobierung auf Fassaden** : GETIFIX BiArid Spezial-Creme kann im Airless-Verfahren aber auch mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen werden. Dadurch wird die zu behandelnde Fläche gleichmäßig imprägniert und geschützt. In der Regel ist nur ein Anstrich erforderlich. Bei hochwertigen und damit weniger saugfähigen Untergründen kann bei Bedarf ein zweiter Anstrich problemlos erfolgen.
2. **Als Systemkomponente im Getifix BiArid-System** : Die wandseitig montierte Getifix BiArid-Platte kann unmittelbar nach einer kurzen Erstarrungszeit des Spezialklebers K (ca. 1-2 Stunden) mit der GETIFIX BiArid Spezial-Creme behandelt werden. Dazu wird die Spezialcreme (ca. 200 ml) unverdünnt mit einer langflorigen Lammfellrolle auf die montierte BiArid-Platte aufgerollt. Eine zweiter Auftrag (z.B. bei starker Salzbelastung) kann zusätzlich unmmittelbar vor Montage der raumseitigen Platte auf diese erfolgen.

Reinigung:

Arbeitsgeräte mit Wasser vor Erhärtung der jeweiligen Systemkomponenten.

Arbeitsschutz:

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt GETIFIX BiArid Spezial-Creme

Lagerstabilität:

kühl und frostfrei lagern,
mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde

Gebinde

GETIFIX® BiArid Spezial-Creme: 5 l je Gebinde

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden