

GETIFIX®

PUR-Reiniger

Polyurethanharz-Reinigungsmittel

Einsatzgebiete:

- ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Anlösen von frischen Polyurethanharz-Resten.
- ist geeignet zum Spülen von Injektionspumpen sowie zum Säubern von metallischen und mineralischen Oberflächen.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Konsistenz: | flüssig |
| Farbe : | farblos |
| Geruch: | mild esterartig |
| Spezif. Dichte(20°C): | ca. 0,98 g/cm ³ |
| Dyn. Viskosität (25°C): | ca. 3-4 mPas |
| Löslichkeit in Wasser: | begrenzt mischbar |

Verarbeitungshinweise:

Mit Polyurethanharz verunreinigte Injektionspumpen werden mit PUR-Reiniger durchspült. Dabei werden frische Harzreste gelöst bzw. angelöst.

Nach dem Spülen muss PUR-Reiniger vollständig aus der Maschine gefördert werden, da eine längere Einwirkung des Materials zum Aufquellen von Gummi-Dichtungen sowie zum Anlösen von u.U. vorhandenen PVC-Teilen (z.B. Schläuchen) führen kann.

Verbrauch:

anwendungsabhängig

Sicherheitshinweise:

PUR-Reiniger ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Lagerstabilität:

Bei trockener Lagerung zwischen 10 und 25°C in den verschlossenen Originalgebinden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Gebinde:

10 kg Blechkanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.