

GETIFIX®

Ultra-Dränmat

spezielle Dünnbett Drän-, Belagsträger- und Entkopplungsmatte

Einsatzgebiete:

GETIFIX® Ultra-Dränmat

- als Drän-, Belastungsträger- und Entkopplungsmatte
- als Flächendränelement auf Abdichtungen von Balkonen und Terrassen für die Verlegung von Fliesen und Platten, Naturwerkstein-, Betonstein- sowie Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren
- dient dem Schutz der Bauwerksabdichtung
- dient der schnellen und dauerhaften Entwässerung der Belagskonstruktion und der Entkopplung von der Unterkonstruktion

Eigenschaften:

GETIFIX® Ultra-Dränmat

- ist ein Geflecht von gedrehten PEHD-Gitterstäben in Verbindung mit einem Drän-/Filtervlies
- Aufbauhöhe nur ca. 6,3 mm
- absolut geruchsneutral
- universell am Untergrund verlegbar
- hoch druck-, zug- und torsionsstabil (schneidbar mit einfachen Cutter Messer)
- wasserdampfdurchlässig

Technische Daten:

Material	:	Extrudierte gedrehte PEHD-Gitterstäbe mit einem speziellen Entkopplungs- und Fixierungsvlies
Materialdicke	:	ca. 6,3 mm
Flächengewicht	:	1,5 Kg/m ²
Farbe Entkopplungs- und Fixierungsvlies	:	weiß
PEHD-Gitterstäbe	:	hellblau
Glasgittergewebe	:	weiß

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX®

Ultra-Dränmat

Brandklasse mit Fliese : B1
Brandklasse Produkt allein : B2

Verarbeitungshinweise:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z.B. Feuchteanalyse).

Verarbeitung:

Geeignete Untergründe: Die Oberflächen (Abdichtungsebenen) müssen grundsätzlich eben, tragfähig und so beschaffen sein, daß ein geeigneter Kleber bzw. Fixierung darauf haftet, in dem sich das Spezialvlies von GETIFIX® Ultra-Dränmat verankern kann. Hohlräume unter der GETIFIX® Ultra-Dränmat sind zu vermeiden.

1. Der Untergrund bzw. die Abdichtungsebene (Gefälle 1,5 bis 2%) muß frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, tragfähig und eben sein.
2. Die Verklebung/Fixierung der GETIFIX® Ultra-Dränmat erfolgt mit Fliesenkleber oder ähnlichen. Hier sollte am besten ein Zahnpachtel der Größe 4x4mm oder 6x6mm verwendet werden.
3. Die Platten der GETIFIX® Ultra-Dränmat werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig mit dem Spezialvlies in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Mit Hilfe z.B. eines Reibbretts (in den meisten Fällen reicht das Andrücken mit Hilfe der Hand) kann die GETIFIX® Ultra-Dränmat in den Kleber eingedrückt werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, daß die Matten mit mindestens 5 cm Versatz gestoßen werden ("T-Stoß").
4. Alle Matten sind auf einer Kopfseite bzw. auf einer Längsseite mit einem Glasgitterüberstand ausgestattet (ca. 3,0cm). Diese sind für Anschlüsse bzw. Übergänge der Matten gedacht, so daß kein zusätzliches Glasgittergewebe für Stöße benötigt wird.
5. Es ist zweckmäßig die erste Matte (im Eckbereich der Fläche) komplett von den Glasgitterüberständen zu befreien, so daß danach die anderen Matten mit ihren Glasgitterüberständen direkt darauf verlegt werden können (immer die nachfolgende Matte - mit dem Glasgitterüberstand in Gegenrichtung zur Verlegerichtung überlappend verlegen).
6. Nach der Verlegung der Fliesen und Platten können die Flächen frühestens nach 24 Stunden mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX® Ultra-Dränmat

Verbrauch:

- je nach Abmessungen des Untergrundes
GETIFIX® Ultra-Dränmat: ca. 1,05 - 1,1 m²/m²

Lieferform:

GETIFIX® Ultra-Dränmat : 1 Karton = 9 m²
(Platten 97 x 62 cm)

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden