

Kontaktgrund

Lösemittelfreie, haftverbessernde, mit Füllstoffen modifizierte Spezialgrundierung für alle glatten, dichten und nichtsaugende Untergründe im Abdichtungssystem von GETIFIX NivellierDicht

Einsatzgebiet:

GETIFIX Kontaktgrund dient als schnell trocknende Haftbrücke und Grundierung für GETIFIX NivellierDicht bei nicht- oder wenig saugenden, geschlossenenporen Untergründen.

Eigenschaften:

- Lösemittelfrei
- Schnelltrocknend
- Haftverbundverbessernd
- Wasserdampfdurchlässig

Technische Daten:

- Farbe: blau eingefärbt
- Basis: Quarzsand modifizierte Polymerdispersion
- Lösungsmittel: lösemittelfrei
- Konsistenz: dickflüssig, Feststoffgehalt: 65%
- Verarbeitungstemperatur*: +5°C bis +30°C
- Gemäß GEV: EMI CODE EC1Plus sehr emissionsarm Plus
- Auftragsart: streichen, rollen
- Trocknungszeit: ca. 1 Stunde*

* Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen grundsätzlich sauber, tragfähig, eben, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.

Haftungsfeindliche Substanzen (z.B. Staub, Öl, Wachs, Ausblühungen, Sinterschichten, lose Lack- und Farbreste) an der Oberfläche, sind zu entfernen.

Vorhandene Estrichrisse mit GETIFIX EP-Riss verharzen.

Zementestriche und Betonflächen müssen mindestens 28 Tage alt sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Kontaktgrund

Wir empfehlen einen Reinigungsschliff durchzuführen.
Vor dem Gebrauch gut durchrühren. GETIFIX Kontaktgrund ist gebrauchsfertig, kann aber bei saugenden Untergründen 1 zu 1 mit Wasser verdünnt werden.
GETIFIX Kontaktgrund mittels Rolle, Pinsel oder Quast gleichmäßig auftragen, Pfützenbildung vermeiden.
GETIFIX Kontaktgrund nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen von unter + 5°C verwenden.

Verbrauch: ca. 50-150g/m² untergrundabhängig

Reinigung der Arbeitsgeräte: Werkzeuge und Verschmutzungen sind direkt nach Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

Sicherheitshinweise:

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Arbeitsschutz:

Es gelten die Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)

Relevante arbeitsmedizinische Vorschriften

TRGS 900

Entsorgung:

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Gemäß der gültigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfälle herkunftsbezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung einer Abfallschlüsselnummer nicht möglich.
Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen.
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen

Lagerstabilität:

Bei kühlere und frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebände 12 Monate.

Lieferform: 4 kg Eimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.