

Getifix infort Mineraldämmplatte

Das sicherste und fehlertoleranteste System
zur Schimmelsanierung – bei gleichzeitiger
energetischer Ertüchtigung.



Schimmelsanierung doppelt sicher



Die hydrophile Schimmelsanier-Platte Getifix infort

Schimmelsanierung auf zwei zuverlässigen Wegen

- Hohe Dämmwirkung = höhere Oberflächentemperatur
- Sehr hoher kapillarer Feuchtetransport = Regulierung des Feuchtehaushaltes

Schimmelsaniersystem hydrophil – feuchteregulierend vom Kleber bis zum Finish

System mit

- Getifix infort – Schimmelsanierplatte 25 / 30 / 40 mm
- Getifix Spezialkleber KS
- Getifix Klimagrund
- Getifix Putzgewebe (165)
- Getifix Spezialspachtel K
- Getifix funktionalen Endbeschichtungen
 - Getifix fino
 - Getifix Klimadeck
 - Getifix Silikat Scheibenputz
 - Getifix Silikat Streichputz

BAUSTOFF

Mineralschaum (Quarzmehl, Kalkhydrat),
faserfrei, A1, nicht brennbar, ohne gefährliche
Substanzen, ökologische Herstellung

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$

HOHER DÄMMEFFEKT

Bereits ab 25 mm Stärke

DIFFUSIONSWIDERSTAND

μ -Wert 3–7

ANMERKUNGEN

- Verhinderung von Schimmelpilzwachstum
(pH-Wert: 9–10)
- Sehr hoher kapillarer Feuchtetransport
- Vermeidung von Kondenswasserbildung
- Energetischen Aufwertung von Wänden
und Decken bei geringem Platzangebot
- Umweltfreundliches Gesamtsystem

Getifix infort – Die Schimmelsanierplatte mit zusätzlichem Nutzen



Die Profis für trockene
& gesunde Häuser

Getifix GmbH

Haferwende 1 | 28357 Bremen
Telefon 0421/20777-0 | Telefax 0421/2705 21
Freecall 0800/43 843 49
info@getifix.de | www.getifix.de