Kellerboden wasserdicht mit dünnschichtigem System

Ein ungenügend abgedichteter Kellerboden ist nicht nur unansehnlich, er muss auch dringend effektiv abgedichtet werden, damit die Feuchtigkeit sich nicht in Haus und Mauerwerk breit machen kann. Das GETIFIX Kellerbodensystem sorgt für eine wasserdichte Lösung.

Der Clou dabei: Es sind keine zusätzlichen und aufwendigen Folge- und Begleitarbeiten notwendig. Treppen oder Stufen müssen nicht bezüglich der Steighöhen angepasst werden. Türen, einschließlich der Zargen und evtl. der Türschwellen müssen nicht umständlich verändert, Brandschutztüren nicht komplett neu gesetzt werden. Das System eignet sich auch hervorragend für Garagenböden.

Intakte Sockel – Gebäude aufgewertet

Gebäudesockel sind ständig Wind und Wetter ausgesetzt, wodurch dort vielfältige Schäden entstehen. Fehlende oder unzureichende Abdichtungen des Sockels öffnen der Feuchtigkeit Tür und Tor. Mit dem GETIFIX Sockelsystem gibt es jetzt ein umfassendes Verfahren, das beginnend mit der Abdichtung bis zum optisch ansprechenden Oberflächenabschluss die komplexe Gesamtproblematik löst.

Stilvolle Vielfalt bei der Gestaltung: variable und widerstandsfähige Sockeloberflächen für jedes Gebäude

Die GETIFIX Experten sorgen mit dem Sockeloberflächenprogramm dafür, dass der Sockel wieder schön aussieht und somit das ganze Erscheinungsbild des Gebäudes aufwertet. Sie stellen auch sicher, dass die Abdichtung technisch einwandfrei ausgeführt wird, lange hält und die Lebensdauer des Hauses verlängert.

Probleme mit Feuchtigkeit an Mauern und Fassaden

An Kellerabgängen und Fassadenflächen, aber auch an freistehenden oder hinterfüllten Mauern von Gärten, Friedhöfen und historischen Gebäuden treten immer wieder Probleme aufgrund fehlender oder unzureichender Bauwerksabdichtung auf. Für solche Baukörper wird oft nach einer einfachen, aber sicheren Gestaltungs-Lösung gesucht. Folgende Ursachen sind verantwortlich für die Schäden an Mauern und Fassadenflächen:

- Feuchte
- Dampfdiffusion
- Frostschäden
- Thermische Längenänderungen

Bei all diesen Schäden ist eine geeignete Abdichtung notwendig. Diese wird jedoch oft aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeführt, z. B. weil der Aufwand zu hoch ist oder die örtlichen Gegebenheiten eine schnelle und kostengünstige Sanierung nicht zulassen. Alternativ nur den maroden Putz bzw. die Farbe zu entfernen und in gleicher Ausführung wieder neu aufzubringen, ist nicht nachhaltig und bestenfalls eine kurzlebige Zwischenlösung.

Instandsetzung von feuchtebelasteten Mauern und Fassaden

Die **GETIFIX Putzträgerbahn** ist für kleine und große Wandflächen geeignet. Das System gewährleistet auch auf problematischem Untergrund sowie Wärmedämmsystemen eine optimale Hinterlüftung und Entkopplung zum feuchten Wandbereich. Das GETIFIX Putzträgersystem verbindet Nachhaltigkeit und Ausführungssicherheit mit einer hohen gestalterischen Freiheit und einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Das bewährte GETIFIX Putzträgersystem besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten:

- Wasserdichte hinterlüftende Putzträgerbahn
- Randprofile
- Befestigungselemente
- Belagsmaterialien aus dem GETIFIX Programm, z. B. SpachtelDicht oder Plana

Schadensfolgen an Mauern, Fassaden und anderen Wandflächen können so nachhaltig und kostengünstig vermieden werden.

PROFESSIONELLE ABDICHTUNG FÜR IHR HAUS

Innovative Lösungen – alles aus einer Hand

WASSERDICHTE KELLER, SOCKEL & WÄNDE

GETIFIX®
Die Profis für trockene & gesunde Häuser

Warum Wasser eine Gefahr fürs Haus ist

Wasser dringt auf verschiedenen Wegen ins Haus ein. Zu viel Wasser bedeutet langfristig die Gefahr von Schimmelpilzbefall, schweren Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken. Außerdem droht der Verlust an Heizenergie, an Wert und Wohnqualität des ganzen Hauses.

Abwarten kostet – Analysieren spart

Die GETIFIX Experten klären zunächst mit viel Erfahrung und modernster Technologie, auf welchen Wegen die Feuchtigkeit ins Haus findet. Die wasserdichte Schadenanalyse verringert die Sanierungskosten erheblich, weil damit die Ursachen zielgerichtet statt zufällig bekämpft werden können.

So wird geklärt, ob die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, gegen nicht drückendes Wasser oder von außen drückendes Wasser wirksam werden soll. Das erklärte (und erreichte) Ziel der Analyse: gesunde Bausubstanz und trockene Räume, optisch einwandfrei und klimatisch angenehm.

Abdichtungsmethoden: Lösungen für alle Fälle

Die **Außenabdichtung** ist eine klassische, sichere Methode, um Gebäude nachhaltig vor Feuchtigkeit zu schützen. Hierbei setzen die GETIFIX Experten verstärkt auf GETIFIX EcoDicht und verzichten damit auf eine Bitumen-Dickbeschichtung. Für diese schnelle Außenabdichtung ganz ohne Bitumen und Lösemittel ist GETIFIX EcoDicht bestens geeignet. Das mineralische universell einsetzbare Material kann witterungsunabhängig verarbeitet werden, Haltbarkeit und Stabilität natürlich inklusive.

Die **klassische Innenabdichtung** ist besonders praktisch und vor allem dort das Mittel der Wahl, wo eine Abdichtung von außen zu aufwändig, kostenintensiv oder wegen zu dichter Bebauung gar nicht möglich wäre. Die GETIFIX Experten nutzen hierfür geprüfte mineralische Dichtungsschlämmen, Horizontalsperr- und Sanierputzsysteme, die dafür entwickelt wurden, höchsten Feuchtigkeits- und Druckwasserbelastungen standzuhalten.

Besonders sicher: die **doppeltpatente Innenabdichtung**. Egal, wie feucht die Wände sind und unabhängig von der Art der Wassereinwirkung funktioniert das universelle GETIFIX Omnio-System. Das Platten-System ist sowohl eine sichere druckwasserdichte Innenabdichtung als auch eine zuverlässige Salzsperre.

Injektionsabdichtung mit Acrylatgel gegen Druckwasser

Acrylatgel ist ein Material mit Maximalwirkung: Es folgt dem Wasser bis in jede Pore und reagiert zum Gel. Das Ergebnis: Feuchtigkeit wird der Weg versperrt. Per Injektion wird das Acrylatgel in oder vor den Baukörper eingebracht. Es funktioniert selbst bei stark druckwasserbelasteten Bauwerken. Langwierige Messungen und kostspielige Vortrocknungen im Vorfeld gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Partielle Injektion – von innen in Teile des Baukörpers

Bei der Injektion wird das Acrylatgel direkt in das abzudichtende Bauteil injiziert. Es verteilt sich im Porengefüge, reagiert aus und bildet dann eine teilflächige Abdichtung. Mit dieser wird zum Beispiel ein druckwasserdichter Wandanschluss erstellt.

GARANTIERT SICHER OHNE ERDARBEITEN: HORIZONTALSPERREN MIT ACRYLATGEL

Horizontalsperre – flankierend / druckwasserdicht

Sind die Wände erfolgreich abgedichtet, bleibt immer noch eine Problemzone übrig: der Mauerwerksquerschnitt. Hier wird mit dem Acrylatgel auf eine wirksame, nachträgliche und druckwasserdichte Horizontalsperre gesetzt. Das dauerhaft elastische Gel verdrängt das Wasser nachweislich und sicher.



Schleierinjektion – von innen nach außen

Dies ist ein spezielles Verfahren, um eine Außenabdichtung von innen zu erstellen. Hier wird Gel per Niederdruck in das Erdreich vor dem Gebäude injiziert – von innen durch die Kellerwände hindurch, also ganz ohne Erdarbeiten. Das Gel verteilt sich und verbindet sich mit dem Erdreich. So entsteht eine flächige Außenabdichtung und damit ein starker Schutzschild für die Kellerwand.

GETIFIX Dienstleistungen – TÜV-geprüfte Leistungsstärke

GETIFIX steht seit vielen Jahren für professionelle Leistungen rund ums Gebäude – und für Qualität im Handwerk. Alle GETIFIX Fachbetriebe sind darauf spezialisiert, mit Sorgfalt, Know-how und innovativer Technik zu arbeiten. Garant dafür sind unsere Schulungen mit abschließender TÜV-Prüfung, der GETIFIX Ehrenkodex und die Entwicklung neuer Qualitätsstandards.

Unsere Leistungen im Überblick

ALLES AUS EINER HAND!

- Schimmelpilzsanierung
- Innendämmung
- Bauwerksabdichtung
- Balkon- und Terrasseninstandsetzung

Wir helfen gern

Sie möchten mehr über unsere Dienstleistungen wissen? Näheres unter **www.getifix.de** und unter der kostenlosen **GETIFIX Hotline**

0800/43 84 43 49 (Freecall)

Ihr GETIFIX Fachbetrieb

www.getifix.de

construktiv, Bremen 082023 – MI010 Bilder: GETIFIX, iStockphoto, Fotolia